

# Produktdatenblatt



## LKPA-VPA 80K-FI

**EAN** 4047526224592

**ID** 224592

**Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge**

### Gehäuse:

Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.

### Räder:

Aus hochwertigem Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend.

**Laufflächen-Farben:** dunkelgrau

### Radkörper / Felge:

Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgepresst.

**Radkörperfarbe:** schwarz



### Rollwiderstand

■■■■□ sehr gut

### Fahrgeräusch

■■□□□ befriedigend

### Bodenschonung


■■■■□ sehr gut

# Produktdatenblatt



## Technische Daten

Plattengröße		90 x 66
Schraublochentfernung		75x45/61x51
Schraubloch-Ø		8,5
Rad-Ø		80 mm (D)
Radbreite		25 mm (T2)
Tragfähigkeit		80 kg
Gesamthöhe		111 mm (H)
Ausladung Lenkrolle		40 mm
Stückgewicht		0,7 kg
Temperaturbeständigkeit		-20 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		60 ° C
Belagshärte		80° Shore A
Lagerart		Kugellager



# Produktdatenblatt



## LKPA-VPA 80K

**EAN** 4047526225353

**ID** 225359

**Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge**

### Gehäuse:

Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.

### Räder:

Aus hochwertigem Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend.

**Laufflächen-Farben:** dunkelgrau

### Radkörper / Felge:

Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgepresst.

**Radkörperfarbe:** schwarz



### Rollwiderstand

■■■■□ sehr gut

### Fahrgeräusch

■■□□□ befriedigend

### Bodenschonung


■■■■□ sehr gut

# Produktdatenblatt



## Technische Daten

Plattengröße		90 x 66
Schraublochentfernung		75x45/61x51
Schraubloch-Ø		8,5
Rad-Ø		80 mm (D)
Reifenbreite		25 mm (T2)
Tragfähigkeit		80 kg
Gesamthöhe		111 mm (H)
Ausladung Lenkrolle		40 mm
Stückgewicht		0,6 kg
Temperaturbeständigkeit		-20 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		60 ° C
Belagshärte		80° Shore A
Lagerart		Kugellager



# Produktdatenblatt



## Varianten



### LKPA-VPA 80K-FI

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-FA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-FI-FA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-EL-FA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-FI-EL

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-EL

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge



### LKPA-VPA 80K-FI-EL-FA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge

# Produktdatenblatt



## BKPA-VPA 80K

**EAN** 4047526289058

**ID** 289058

**Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge**

### Gehäuse:

Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.

### Räder:

Aus hochwertigem Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend.

**Laufflächen-Farben:** grau

### Radkörper / Felge:

Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgepresst.

**Radkörperfarbe:** schwarz



### Rollwiderstand

■■■■□ sehr gut

### Fahrgeräusch

■■□□□ befriedigend

### Bodenschonung


■■■■□ sehr gut

# Produktdatenblatt



## Technische Daten

Plattengröße		90 x 66
Schraublochentfernung		75x45/61x51
Schraubloch-Ø		8,5
Rad-Ø		80 mm (D)
Reifenbreite		25 mm (T2)
Tragfähigkeit		80 kg
Gesamthöhe		111 mm (H)
Stückgewicht		0,5 kg
Temperaturbeständigkeit		-20 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		60 ° C
Belagshärte		80° Shore A
Lagerart		Kugellager



# Produktdatenblatt



## Varianten



### **BKPA-VPA 80K-EL**

Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte,  
Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-  
Felge



### **BKPA-VPA 80K-EL-FA**

Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte,  
Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-  
Felge



### **BKPA-VPA 80K-FA**

Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte,  
Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-  
Felge